

LEMA Serie NT-P

LEMA**FEUERWEHR
AKTION**

Mit dem NT-P sind Sie für viele Einsätze gerüstet.
Wasser und Schlamm machen ihm keine Mühe.
Auch Sand und kleineres Gestein schluckt er.
Enorme Kraft dank steuerbarem Mehrmotorenbetrieb.

LEMA NT-P1650i Schlamm-Wasser-Restlossauger

Technische Daten:

Behältervolumen	78l
Gewicht	42kg
Abmessungen	590x550x1150mm
Kabel	10m
Gesamtanschlussleistung	3.750W
Anschlussleistung Sauger	3x1.050W
Anschlussleistung Pumpe	600W
Spannung	230V/50Hz
Luftmenge	510m ³ /h
Unterdrucksäule	2200mm
Wasserleistung Sauger	15.000l/h
Saughöhe	2m
Wasserleistung Pumpe	17.000l/h
Druck Pumpe	0,7bar
Pumphöhe	7m
Schutzart/Isolierklasse	IP68/F
Schlauchdurchmesser	38mm
Grobschmutzabscheidung	8mm quadratisch
Schlammumpendurchgang	20mm quadratisch

**NT-P1650i**
3.150W, 510m³/h**€ 2.100,-**
inkl. 20% MwSt.

Ausführung:

- Motoren mit doppelter Isolierung und voneinander unabhängiger Belüftung
- Mehrmotorenbetrieb getrennt steuerbar
- Stecker mit Phasentrenner (Personenschutzstecker) zum Betrieb über Stromgeneratoren
- Schaumschutz
- Kopf aus säurebeständigem, hitzefestem Kunststoff
- Schmutzbehälter kippbar
- Komfortables Fahrwerk mit großen Laufrädern und Lenkrollen
- Schmutzbehälter lässt sich mühelos aus dem Fahrwerk entnehmen
- Großflächige Grobschmutzkammer zum Schutz der Pumpe vor Großteilen
- Gleichzeitiges Saugen und Abpumpen ohne Unterbrechung

- Oberfläche kann bis zur vollständigen Trockenheit abgesaugt werden
- Feuerwehrschauchanschluss Storz C
- Großdimensionierte Tauchpumpe aus Edelstahl, besonders auch für schlammhaltiges Material
- Schwimmerschalter zur automatischen Steuerung der Pumpe
- Schwimmerschalter zum Schutz des Saugkopfes vor Überlauf

Serienmäßige Ausstattung:

- 5m Saugschlauch
- Saugrohr + Verlängerungsrohr
- Wassersaugdüse (Gummilippen)
- Fugendüse

FEUERWEHRTECHNIK HARALD PELZMANN**7551 Rohr im Burgenland 166, Tel. 0 664 102 8399 Fax: 0 3326 52 951
office@pelzmann.eu www.pelzmann.eu**